




## Productblad circulariteit bij sloop

### A- en B-Hout recycling: 90% m/m

Algemeen	A-Hout is schoon, onbehandeld hout niet zijnde vers hout (snoeihout) of hard hout. B-Hout is geveerd en verlijmd hout en vezelplaten. Geen vers hout Bij de sloop dient A- en B-Hout gescheiden aangeleverd te worden zodat het verwerkt kan worden in nieuwe producten.		
Toepassing	Dit productblad stelt voorwaarden aan de <b>Recycling</b> van A- en B-Hout. Het vrijkomende A- en B- Hout dient te worden versnipperd en hergebruikt in de houtvezelindustrie. Hoogwaardiger volgens de R-ladder is <b>Reuse</b> (hergebruik) of <b>Repair</b> (reparatie en het hergebruik van productonderdelen) van A- en B-Hout waardoor producten/productonderdelen behouden blijven voor hergebruik.		
SVMS 008	Materiaalstroom 8 en 9: A- Hout en B-Hout		
Eis Circulariteit	Minimale Circulariteit	90 % m/m	Per 01-04-2023
	Bij een slooproject dient het aangegeven percentage van de totale massa van het materiaal zo behandeld te worden dat het gerecycled kan worden.		
Aantoonbaarheid	<ul style="list-style-type: none"><li>• Benaming 'Hout' op de afvoerbonnen dient te kloppen</li><li>• Verwerker dient de verwerking aan te tonen door middel van het overleggen van bonnen</li><li>• Aandeel A- en B-Hout dient te zijn aangegeven in het scheidingsplan conform BRL SVMS 007</li></ul>		
Uitzonderingen	Indien het genoemde percentage niet kan worden behaald wegens vervuiling van het hout, dient dit te worden aangetoond.		
Illustratie			

1 april 2023

Moederbestek\_sloop\_A-\_en\_B-hout\_recycling\_90\_01042023